

A-5362MC7

INTERRUPTOR SOLARTEC 25A 400VDC / 20A 500VDC CAJA IP65 Y CONECTORES MC4



Código	009A-5362MC7
EAN	8430892230728
Marca	Gawe
Descripción de producto	Interruptor-seccionador bipolar 25A 400Vdc / 20A 500Vdc con mecanismo de maniobra rápida e independiente montado en caja E1 en policarbonato para uso exterior. Medidas caja 160x130x125, medidas del conjunto 235x130x160. Tres puentes de seriado por polaridad. Plástico especiales para resistir las difíciles condiciones del entorno con temperaturas extremas y grandes diferenciales térmicos. Conexionado rápido mediante conectores MC4. Mando amarillo de fácil identificación.

Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (Ith)	25 A
Sección de cable (AWG)	10
Hilo rígido	2,5 - 6 mm ²
Cable flexible	2,5 - 6 mm ²
Par de apriete	1,6 Nm
Tornillos de conexión	M4
Terminal	
Calibre máx. de fusible (gG/aM)	25/25 A (415 V) 25/25 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (415 V) 6 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	400
Intensidad de empleo (Ie)	25 A
Cargas resistivas AC-21A	7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	5,5 kW (3x230 V) 7,5 kW (3x415 V) 11 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	2 hp 1-fase (110-120 V) 3 hp 1-fase (220-240 V) 2 hp 3-fase (220-240 V) 3 hp 3-fase (380-415 V) 5 hp 3-fase (440-480 V) 7 hp 3-fase (550-600 V)
Normas	IEC 60947-3 UL 508

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	162
Ancho embalaje (mm)	193
Largo embalaje (mm)	283

