

## A-6472000

SELECTOR ESTRELLA TRIANGULO 25A.D0

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                  | 009A-6472000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EAN                     | 8430892105897                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marca                   | Gawe                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción de producto | Selector de levas estrella o triángulo , IP20 con carátula ?-0-? color gris 48x48 para fijación panel, 25A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |


## Datos técnicos

|                                          |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intensidad térmica al aire (Ith)         | 25 A                                                                                                                                                           |
| Sección de cable (AWG)                   | 10                                                                                                                                                             |
| Hilo rígido                              | 2,5 - 6 mm²                                                                                                                                                    |
| Cable flexible                           | 2,5 - 6 mm²                                                                                                                                                    |
| Par de apriete                           | 1,6 Nm                                                                                                                                                         |
| Tornillos de conexión                    | M4                                                                                                                                                             |
| Terminal                                 |                                                                           |
| Calibre máx. de fusible (gG/aM)          | 25/25 A (415 V)<br>25/25 A (500 V)                                                                                                                             |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                                                                                                                                   |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                            |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 400                                                                                                                                                            |
| Intensidad de empleo (Ie)                | 25 A                                                                                                                                                           |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 7,5 kW (3x230 V)<br>15 kW (3x415 V)<br>18,5 kW (3x500 V)                                                                                                       |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 7,5 kW (3x230 V)<br>15 kW (3x415 V)<br>18,5 kW (3x500 V)                                                                                                       |
| Carga de motores AC-23A                  | 5,5 kW (3x230 V)<br>7,5 kW (3x415 V)<br>11 kW (3x500 V)                                                                                                        |
| UL 508 Manual motor controller           | 2 hp 1-fase (110-120 V)<br>3 hp 1-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (220-240 V)<br>3 hp 3-fase (380-415 V)<br>5 hp 3-fase (440-480 V)<br>7 hp 3-fase (550-600 V) |
| Normas                                   | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                          |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC002611 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Alto embalaje (mm)       | 110      |
| Ancho embalaje (mm)      | 50       |
| Largo embalaje (mm)      | 50       |

## Dimensiones



Conexión

