

714

SECCIONADOR 4P NH00 160A



Código	018714
EAN	8430892200646
Marca	Gave

Datos técnicos

Normas	IEC 60947-3 IEC 60269-2
Intensidad térmica convencional con fusible (Ith)	160 A
Máx. poder de disipación permitido de los fusibles (Pn)	12 W
Intensidad térmica convencional con neutro (Ith)	200 A
Máx. poder de disipación permitido de neutro (Pn)	1.2 W
AC 21 B (690 V)	125 A
AC 23 B (400 V)	160 A
AC 22 B (500 V)	160 A
DC 22 B (220 V)	160 A
Tensión de empleo (Ue)	690 V
Tensión de aislamiento (Ui)	1000 V
Tensión de impulso (Uimp)	8 kV
Frecuencia (Hz)	50-60
Grado de protección	IP20
Grado de polución	3
Poder de cierre asignado en cortocircuito neutro (Icm)	6.2 kAsw
Poder de cierre asignado en cortocircuito con fusible	80 kA Ie=160 A (400 V AC) 80 kA Ie=160 A (500 V AC) 50 kA Ie=125 A (690 V AC)
Corriente de corta duración admisible asignada con neutro (Icw)	4 kA / 1 s
Poder de disipación Ith sin fusible NH	2.3 W
Poder de disipación Ith sin neutro	3.3 W
Terminal	M8
Pletina colectora (Tipo / Ancho)	60 mm / 5-10 mm

Dimensiones



