

STM21025P15S

CAJA DE PROTECCIÓN MODULAR 2STRINGS 1000V FUS15A SALIDAS INDIVIDUALES

Código	029STM21025P15S
EAN	8430892310987
Marca	Gave Solartec
Descripción de producto	Caja conexión PV modular para 2 strings + base y fusible 15A gPV + seccionador dos circuitos + protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 246x310x148xmm.

Datos técnicos

Datos técnicos

Nº de strings por seguidor	2
Número de seguidores MPPT	1
Tensión máxima (Uoc max)	1000 V
Intensidad PV (In)	25 A
Intensidad fusible	15 A
Código Protector sobretensiones	PST31PV
Protección contra sobretensiones (Clase)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3.6 kV
Grado protección envolvente	IP65 - IEC 60529
Resistencia a los golpes envolvente	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2


Dimensiones

Alto producto	246 mm
Ancho producto	310 mm
Largo producto	148 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

Dimensiones



Conexión

