

STM31040P15/2

CAJA MODULAR CONEXIÓN PV 2MPPT - 3STRINGS FUS 15A + PROTECTOR SOBRETENSION II

Código	029STM31040P15/2
EAN	84308920299473
Marca	Gave Solartec
Descripción de producto	Caja conexión PV modular para 2MPPT, 3string x mppt (6 entradas, 2 salidas) x base y fusible 15A gPV + seccionador 40 A+ protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 436x310x148mm.

Datos técnicos

Nº de strings por seguidor	3
Número de seguidores MPPT	2
Tensión máxima (Uoc max)	1000 V
Intensidad fusible	15 A
Código Protector sobretensiones	2 x PST31PV
Protección contra sobretensiones (Classe)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3.6 kV
Grado protección envolvente	IP65 - IEC 60529
Resistencia a los golpes envolvente	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2


Dimensiones

Alto producto	436 mm
Ancho producto	310 mm
Largo producto	148 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

Dimensiones



Conexión

